

<p><i>Codice:</i></p> <p>CM01xx145</p>	<p><i>Nome Commerciale:</i></p> <p>Cartelline semplice Gr 145</p>																
<p><i>Note:</i></p> <div style="text-align: center;">  <p>Cartellina semplice gr 145</p> </div>																	
<p>Materiali:</p> <p style="text-align: center;">Cartoncino Manilla gr 145</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Parametro</th> <th style="text-align: left;">U.M.</th> <th style="text-align: left;">Valori tipici</th> <th style="text-align: left;">Tolleranze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRAMMATURA</td> <td>Gr/mq</td> <td>145</td> <td>+/- 6 %</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE</td> <td>mm</td> <td>0,18</td> <td>+/- 7 %</td> </tr> <tr> <td>RESISTENZA ALLO SCOPPIO</td> <td>Kg/cmq</td> <td>2</td> <td>+/- 7 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>IMPASTO MATERIE PRIME RICICLATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartellina atta a contenere f.to A4 - Colori disponibili azzurro – rosso – verde – giallo – grigio – arancio – rosa - assortito 		Parametro	U.M.	Valori tipici	Tolleranze	GRAMMATURA	Gr/mq	145	+/- 6 %	SPESSORE	mm	0,18	+/- 7 %	RESISTENZA ALLO SCOPPIO	Kg/cmq	2	+/- 7 %
Parametro	U.M.	Valori tipici	Tolleranze														
GRAMMATURA	Gr/mq	145	+/- 6 %														
SPESSORE	mm	0,18	+/- 7 %														
RESISTENZA ALLO SCOPPIO	Kg/cmq	2	+/- 7 %														
<p>Dimensioni:</p> <p style="text-align: center;">F.to chiuso h 350 mm x base 250</p>																	
<p>Confezione:</p> <p style="text-align: center;">Scatole imballo da 800 pz – conf termoretraibile da 100 pz</p>																	