


Codice:  <b>CM03xx</b>	Nome Commerciale:  <b>Cartelline 3/lembi Gr 190</b>																
Note:  <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Cartellina 3 lembi gr 190</p>																	
<b>Materiali:</b> <p style="text-align: center;">Cartoncino Manilla gr 190</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Parametro</th> <th style="text-align: left;">U.M.</th> <th style="text-align: left;">Valori tipici</th> <th style="text-align: left;">Tolleranze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRAMMATURA</td> <td>Gr/mq</td> <td>190</td> <td>+/- 6 %</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE</td> <td>mm</td> <td>0,24</td> <td>+/- 7 %</td> </tr> <tr> <td>RESISTENZA ALLO SCOPPIO</td> <td>Kg/cmq</td> <td>2,6</td> <td>+/- 7 %</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IMPASTO</b> <span style="float: right;"><b>MATERIE PRIME RICICLATE</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartellina atta a contenere f.to A4</li> <li>- Colori disponibili azzurro – rosso – verde – giallo – grigio – arancio – rosa - assortito</li> </ul>		Parametro	U.M.	Valori tipici	Tolleranze	GRAMMATURA	Gr/mq	190	+/- 6 %	SPESSORE	mm	0,24	+/- 7 %	RESISTENZA ALLO SCOPPIO	Kg/cmq	2,6	+/- 7 %
Parametro	U.M.	Valori tipici	Tolleranze														
GRAMMATURA	Gr/mq	190	+/- 6 %														
SPESSORE	mm	0,24	+/- 7 %														
RESISTENZA ALLO SCOPPIO	Kg/cmq	2,6	+/- 7 %														
<b>Dimensioni:</b>  Formato aperto mm 330 (H) x mm 500 (B) Formato chiuso mm 330 (H) x mm 250 (B)																	
<b>Confezione:</b>  <p style="text-align: center;">Scatole imballo da 400 pz – conf termoretraibile da 50 pz</p>																	