

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

UHU CREATIV' – PISTOLA MANUALE PER COLLA TERMOFUSIBILE

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'

Fornitore: UHU BISON S.p.A.
Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
Tel.: 02 / 677508
Fax: 02 / 6775481
e-mail: info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU pistola manuale per colla a basse temperature è l'ideale per gli hobby, il design creativo, l'artigianato e le riparazioni. Grazie alla ridotta temperatura di fusione, la pistola manuale per colla termofusibile è adatta all'uso sulla maggior parte dei materiali sensibili al calore.

Il grilletto semplice da azionare assicura la rapida e pulita applicazione dell'adesivo. Si riscalda in soli 5 minuti e garantisce un buon controllo del flusso ed elevate prestazioni di fusione. Affidabile e sicura da usare grazie al supporto retrattile ed al beccuccio isolato dal calore.

Con questa pistola è assolutamente necessario usare solo UHU Creativ' termofusibile in stick multiuso o con UHU Creativ' termofusibile in stick glitterato.

UHU pistola manuale per colla a basse temperature lega la maggior parte dei materiali: legno, tessuti, gomma, molte plastiche, ceramica, vetro, pietra, metallo, pelle, sughero, cartone, ma anche polistirene espanso e molti altri.

SPECIFICHE

Tensione nominale:	220-240V
Alimentazione nominale:	20W
Temperatura d'esercizio:	95 °C – 120 °C
Tempo di riscaldamento:	4 - 6 minuti
Diametro stick:	7,4 mm
Tipo di spina:	9518
Beccuccio:	1,5 mm
Erogazione per tiro:	0,2 g
Peso:	170 g

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

ALTRE CARATTERISTICHE

– Conforme agli standard europei

EN 60335-2-45: Sicurezza degli elettrodomestici e simili; Parte 2a: Particolari requisiti per strumenti di riscaldamento elettrici portatili

EN 60335-1 + A11 + A12 + A1

EN 50081

EN 55022

EN 60555-2

EN 60555-3

EN 50082-1

IEC 801-2

IEC 801-3

IEC 801-4

In base alle disposizioni delle direttive

73/232/CEE: Direttiva relativa al Basso Voltaggio

89/336/CEE: Direttiva relativa alla Compatibilità Elettromagnetica

– Controllo termostatico costante

– Cavo a doppio isolamento

– Supporto in metallo retrattile

INDICAZIONI D'USO

1. Attaccare il supporto in metallo prima del primo utilizzo.
2. Assicurarci che le superfici da incollare siano asciutte, pulite e prive di unto. Per ottenere risultati migliori, irruvidire leggermente una o entrambe le superfici con carta vetrata. I materiali che si raffreddano rapidamente (per esempio metallo e ceramica) dovrebbero essere riscaldati prima di applicare l'adesivo.
3. Caricare lo stick di colla attraverso l'anello di fissaggio sul retro della pistola. Dopo la ricarica, attendere per alcuni secondi che lo stick di colla si riscaldi.
4. Premere il grilletto diverse volte fino a che lo stick di colla non è correttamente posizionato nella pistola.
5. Inserire la spina della pistola e lasciare scaldare per circa 5 minuti.
6. Premere il grilletto fino a che l'adesivo non fuoriesce dal beccuccio.
7. Applicare l'adesivo a gocce o linee su una superficie, posizionare con attenzione le superfici a contatto e premere immediatamente con fermezza.
8. Staccare la spina della pistola e conservare sul supporto di sicurezza fino a che non si raffredda.
9. Rimuovere con cura dal beccuccio l'adesivo in eccesso con un coltello.
10. Dopo l'uso, non rimuovere lo stick di colla dalla pistola. Lasciare lo stick di colla per la volta successiva.

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

PULIZIA

Rimuovere meccanicamente le perdite di colla quando raffreddate.

LIMITAZIONI

Non incolla né polietilene né polipropilene, che non si incollano con alcuna altra colla.

MISURE DI PROTEZIONE

L'adesivo e la punta del beccuccio possono diventare bollenti. Maneggiare con attenzione. Pericolo di ustione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi sempre che la pistola sia collocata correttamente sul supporto di sicurezza. Staccare sempre la spina della pistola dopo l'uso. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda. Non lasciare che il beccuccio caldo entri in contatto diretto con superfici verniciate, in stoffa o plastica. Non inserire nella pistola alcun oggetto diverso dagli stick di colla adatti.

GARANZIA

Nel caso la pistola non dovesse funzionare in modo soddisfacente, si prega di restituirla a UHU (UK) Ltd. UHU pistola manuale colla termofusibile è garantita per 12 mesi, a decorrere dalla data di acquisto. La presente garanzia diventa priva di validità se la pistola per colla è stata smontata o maneggiata in modo improprio, o se sono stati inseriti degli stick di colla non adatti.

AVVISO

Le presenti linee guida sono state compilate sulla base di numerosi test ed esperimenti. La presente Scheda Tecnica è stata approntata al meglio delle nostre conoscenze e dovrebbe offrirvi consigli su come incollare. Considerata la vasta gamma di materiali e delle possibili combinazioni, vi consigliamo tuttavia di effettuare personalmente dei test, se necessario, per adeguare la tecnologia di adesione al caso in questione.

Non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati o dei danni nelle singole applicazioni in ragione delle molte altre variabili possibili (tipo e combinazione dei materiali e metodo di applicazione) sulle quali non abbiamo alcun controllo. Dovreste provvedere personalmente a fare dei test e delle prove. Può essere accettata soltanto una garanzia per la costante qualità elevata del nostro prodotto.

Data di emissione: 8 febbraio 2000

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

UHU CREATIV' – COLLA GLITTER TERMOFUSIBILE IN STICK

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'

Fornitore: UHU BISON S.p.A.
Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
Tel.: 02 / 677508
Fax: 02 / 6775481
e-mail: info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU Creativ' colla glitter termofusibile in stick sono ideali per applicazioni nel design creativo, nella decorazione e negli hobby. L'adesivo luccicante forma un legame inodore in pochi secondi. La formula non filamentosa assicura un uso pulito, facile ed economico.

UHU Creativ' colla glitter termofusibile in stick sono adatti per decorare e legare la maggior parte dei materiali: legno, tessuti, gomma, molte plastiche, ceramica, vetro, pietra, metallo, pelle, sughero, cartone, ma anche polistirolo espanso e la maggior parte degli altri materiali sensibili al calore, per esempio i palloncini.

Per risultati migliori, utilizzare con UHU pistola manuale per colla termofusibile.

SPECIFICHE

Aspetto:	Oro / Argento / Rosso / Blu / Verde
Base:	Copolimero di etilene e di acetato di vinile riempito con lamelle luccicanti
Tempo di apertura:	65 sec.
Forma:	Stick
Diametro stick:	7,4 mm
Odore:	Nessuno
Temperatura di applicazione:	120 °C - 210 °C
Direttive di pericolo:	N/D

APPLICAZIONE E MODALITA' D'USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano asciutte, pulite e prive di unto. Per ottenere risultati migliori, irruvidire leggermente una o entrambe le superfici con carta vetrata. I materiali che si raffreddano rapidamente (per esempio metallo e ceramica) dovrebbero essere riscaldati prima di applicare l'adesivo.

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

2. Caricare lo stick di colla attraverso l'anello di fissaggio sul retro della pistola. Dopo la ricarica, attendere alcuni secondi che lo stick di colla si riscaldi.
3. Premere il grilletto diverse volte fino a che lo stick di colla non è correttamente posizionato nella pistola.
4. Inserire la spina della pistola e lasciare scaldare per circa 5 minuti.
5. Premere il grilletto fino a che l'adesivo non fuoriesce dal beccuccio.
6. Applicare l'adesivo a gocce o linee su una superficie, posizionare con attenzione le superfici a contatto e premere con fermezza entro 45 secondi.
7. Staccare la spina della pistola e conservare sul supporto di sicurezza fino a che non si raffredda.
8. Rimuovere con cura dal beccuccio l'adesivo in eccesso con un coltello.
9. Dopo l'uso, non rimuovere lo stick di colla dalla pistola. Lasciare lo stick di colla per la volta successiva.

PULIZIA

Rimuovere meccanicamente le perdite di colla quando raffreddate.

LIMITAZIONI

Non incolla né polietilene né polipropilene, che non si incollano con alcuna altra colla.

MISURE DI PROTEZIONE

L'adesivo e la punta del beccuccio possono scottare. Maneggiare con attenzione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che la pistola sia sul supporto di sicurezza. Staccare sempre la spina della pistola dopo l'uso. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda. Non lasciare che il beccuccio caldo entri in contatto diretto con superfici verniciate, in stoffa o plastica. Non inserire nella pistola alcun oggetto diverso dagli stick di colla adatti.

ALTRO

Gli stick di colla possono variare di colore, ma questo non influisce sulle proprietà adesive. I legami possono essere separati riscaldando nuovamente l'adesivo con attenzione. Sono inoltre disponibili UHU stick di colla fusa a freddo multiuso appositamente studiati per gli hobby e il lavoro creativo, oltre che per riparazioni sulla maggior parte dei materiali sensibili al calore.

AVVISO

Le presenti linee guida sono state compilate sulla base di numerosi test ed esperimenti. La presente Scheda Tecnica è stata approntata al meglio delle nostre conoscenze e dovrebbe offrirvi consigli su come incollare. Considerata la vasta gamma di materiali e delle possibili combinazioni, vi consigliamo tuttavia di effettuare personalmente dei test, se necessario, per adeguare la tecnologia di adesione al caso in questione.

Non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati o dei danni nelle singole applicazioni in ragione delle molte altre variabili possibili (tipo e combinazione dei materiali e metodo di applicazione) sulle quali non abbiamo alcun controllo. Dovreste provvedere personalmente a fare dei test e delle prove. Può essere accettata soltanto una garanzia per la costante qualità elevata del nostro prodotto.

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

Data di emissione: 8 febbraio 2000