

HSR



POMPA IN LINEA

1450
RPMT.S.
Total Stop 24VNi
NICKEL
PLATING

MP3 Ni



DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0047 Ugello 030



- 4.618.0143 Tubo R2 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- 6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
- 6.602.0060 Lancia Turbo
- 6.602.0027 Lancia sabbiante

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico
- Pompa lineare, **Testata in ottone nichelato** con tenute ad alta temperatura e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Serbatoio gasolio da 16 litri
- Serbatoio detergente integrato 4,2 litri
- Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox
- Motore ausiliario per bruciatore
- Avvolgitubo con freno (**optional**).

	HSR 1509 IP
codice	8.630.0107
pressione d'esercizio/max	150 bar
portata	540 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W-230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	MP3.0 Ni/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	60/110 °C
dimensioni/peso macchina	85x65x97 cm / 113 Kg