

Flood light LED portatile

Barcode: 8433325283667



Dimensioni

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni | L293*W283*H240mm |
| Lunghezza del cavo | 1.8m |
| Tecnologia | LED |

Parametri tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Voltaggio | 200-240V~ |
| Flusso luminoso | 4500lm |
| EEL | F |
| Intensità corrente | 216mA |
| CRI | Ra≥75 |
| Angolo di illuminazione | 110 |
| Hg% | 0 0 0 0 0 |
| Potenza | 50W |
| Equivalenza lampada incandescente | 50W |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Temperatura di colore | 6500k |

Condizioni di utilizzo

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ambiente | Interno ed esterno |
| Temperatura | -20°C ~ 40°C |
| Grado di protezione | IP65 |

Vita utile

| | |
|----------------------|------------|
| Vita utile | >25000h |
| N. test interruttore | 12500times |

Materiale

| | |
|----------------------|-----------|
| Materiali principali | Alluminio |
|----------------------|-----------|

Certificazioni

| | |
|----------------|---|
| Certificazione |   |
|----------------|---|

Confezione

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Imballaggio | PC/Scatola colorata |
| Packaging esterno | pz/confezione |
| Unità | uno |
| Q.tà imballaggio esterno | 6 |

Download certificazioni

Manuale di
istruzioni

Scaricare